

ШЛАНГИ «ЕКО-ФЛЕКС» ДЛЯ СПРИНКЛЕРНИХ СИСТЕМ



Спринклерні системи пожежогасіння – металорукава в обплетенні з комплектом кріплення.

Застосовуються для контролю і гасіння вогню потоком води при виявленні ознак пожежі.

Вимагає мінімальних витрат на інсталяцію.

Мають тривалий термін експлуатації і стійкі до високих температур і тиску.

Обплетення перешкоджає розтягуванню і робить шланг стійким до деформації.

Технічні характеристики:

Металлорукав: AISI 316L
Обплетення: AISI 304
Фітинги: нікельована вуглецева сталь, нержавіюча сталь
Діаметр металорукава: DN020

Приєднання до трубопроводу	Зовнішня різьба К 1"
Приєднання до спринклера	Внутрішня різьба G 1/2"
Габаритна довжина, мм	600, 800, 1000, 1200, 1500*
Робочий тиск, атм	62
Діапазон робочих температур, °C	Від -270 до +800
Мінімальний радіус одноразового вигину, мм	70
Номінальний радіус вигину (багаторазового вигину), мм	170

Комплект поставки:

Зображення	Металорукав	Комплект для монтажу
	<p>ECF Шланг для спринклерних систем DN020, штуцер К 1" - гайка G 1/2"</p>	<p>Направляюча рейка - 1 шт Затискна скоба для стельового профілю - 2 шт Затискна скоба для шланга - 1 шт Болти - 5 шт</p>