

З'єднувальні муфти ECO-FLEX

Опис продукту

З'єднувальні муфти Eco-Flex застосовуються для формування різьбових закінчень на металорукаві. Не потребують ущільнюючих елементів при з'єднанні з металорукавом.



Галузь застосування

Застосовується в побутових і комерційних системах опалення та водопостачання. Фітінги призначені для підключення металорукавів систем ПРОФІ до високотемпературних установок.

Переваги

Такі з'єднання значно надійніші ніж інші типи з'єднань з ущільнюючим елементом. Відсутність ущільнюючого елемента у з'єднувальних муфтах Eco-Flex дозволяє значно подовжити термін їх використання.

Характеристики



Артикул	Тип підключення	Тип з'єднання
CF162M	труба/зовнішня різьба	DN16 - 3/4"
CF202M	труба/зовнішня різьба	DN20 - 3/4"
CF203M	труба/зовнішня різьба	DN20 - 1"
CF253M	труба/зовнішня різьба	DN25 - 1"
CF254M	труба/зовнішня різьба	DN25 - 1 1/4"



Артикул	Тип підключення	Тип з'єднання
CF162F	труба/внутрішня різьба	DN16 - 3/4"
CF203F	труба/внутрішня різьба	DN20 - 1"
CF202F	труба/внутрішня різьба	DN25 - 3/4"
CF254F	труба/внутрішня різьба	DN25 - 1 1/4"
CF253F	труба/внутрішня різьба	DN25 - 1"



Артикул	Тип підключення	Тип з'єднання
CF16	труба/труба	DN16 - DN16
CF20	труба/труба	DN20 - DN20
CF25	труба/труба	DN25 - DN25